

# Césped Sintético

*Para Jardines y Terrazas*



**Césped Sintético de alta calidad y diseñado con apariencia natural, apto para instalación en interiores y exteriores de tráfico moderado.**



- Apropiado para uso en Jardines infantiles, también para uso en zonas de recreo al aire libre como los alrededores de las piscinas.
- **confortable:** Suave al tacto, no raspa.

- Excelente para terrazas en donde se requiere eliminar los problemas de humedad de los jardines naturales, para exteriores reduciendo los costos de mantenimiento del jardín (agua, fertilizantes, cortes).



Césped Jardín - Proyecto La Arboleda Bogotá.

**SH SINTETICOS  
HASCAL S.A.S**

**[www.sinteticoshascal.com](http://www.sinteticoshascal.com)**

Celular: 313 461 2433 - 320 480 2297

Tels: 274 1617 - 612 9365

Carrera 49 # 138 - 52 - Bogotá D. C. - Colombia

- **VARIAS REFERENCIAS DISPONIBLES.**
- **CONSULTE CON NUESTRO REPRESENTANTE DE VENTAS.**
- **CONTAMOS CON MATERIAL EN BODEGA PARA ENTREGA INMEDIATA Y RÁPIDA INSTALACIÓN.**

## ALTA CALIDAD

- **Fabricado en polietileno 9900 DTEX bajo altos estándares de calidad por empresa de nivel mundial especializada en gramas sintéticas. Aprobado en laboratorios para Resistencia UV, Solidez de color a la luz y flamabilidad.**
- **Libre de plomo y de agentes tóxicos, es hipoalergénico y muy durable.**
- **Altura de 2 cm y 4 cm según referencia.**



## INSTALACIÓN SOBRE SUPERFICIE RÍGIDA


1



Limpia la superficie, afinar para eliminar grietas e irregularidades asegurando desnivel para evacuación de lluvias.

NOTA: Evitar cubrir sifones con el césped.

2



Personal especializado debe instalar el césped mediante orientación adecuada de los rollos y pegado a la superficie base con un adhesivo de contacto adecuado.


3



Asegurar adherencia aplicando peso a las áreas con pegante.

## INSTALACIÓN SOBRE SUPERFICIE BLANDA

1




Hacer plano de localización de los cortes de rollo, teniendo siempre en cuenta la misma dirección de la fibra. Cortar los rollos, eliminar las rebabas de los bordes.

2

Limpia la superficie de hojas, piedras, etc. Nivelar la superficie y agregar una capa de gravilla. Compactar adecuadamente con rodillo.

3



Instalar los rollos de césped de acuerdo al plan. Anclar cada rollo con varillas de jardinería localizadas cada 30 cm a lo largo de las costuras y enterradas en la gravilla.

4



Puede agregarse al final sobre la grama una capa de arena sílice 20/30 en espesor de 1 cm. Cepillar o aplicar rastrillo plástico a la grama suavemente para levantar las cerdas sobre la arena.